


TABLA DE CORTE

Valores referenciales para corte de materiales




POTENCIA: 80 W

MATERIAL	POTENCIA (%)	VELOCIDAD (mm/s)
Acrílico 3 mm	35	20
Acrílico 6 mm	35	7
MDF 3 mm	35	20
MDF 6 mm	35	7
Cartulina	13	40
Tela	16	40
FOMIX	16	40

TABLA DE GRABADO

Valores referenciales para grabado de materiales



POTENCIA: 80 W

MATERIAL	POTENCIA (%)	VELOCIDAD (mm/s)	RESOLUCIÓN
Acrílico 3 mm	15	400	0.1
Acrílico 6 mm	15	400	0.1
MDF 3 mm	15	400	0.1
MDF 6 mm	15	400	0.1
Cartulina	12	400	0.1
FOMIX	12	400	0.1

TABLA DE MARCADO

Valores referenciales para marcado de materiales



POTENCIA: 80 W

MATERIAL	POTENCIA MIN (%)	POTENCIA MAX (%)	VELOCIDAD (mm/s)
Acrílico 3 mm	9	11	30
Acrílico 6 mm	9	11	30
MDF 3 mm	9	11	30
MDF 6 mm	9	11	30
Cartulina	8	8,5	50
FOMIX	8.5	8,8	50